


Zwieńczenie z pokrywą do wypełnienia



Miejsce instalowania to:

- chodniki i pasáže dla pieszych,
- parkingi dla samochodów osobowych,
- parkingi wielokondygnacyjne,
- drogi dla samochodów osobowych



- Łatwy do transportu i prosty w obsłudze
- Odporny na korozję dzięki cynkowaniu na gorąco – grubość pokrycia 50 mikronów (min 350 g/m²)
- Pokrywę można wyposażyć w mechanizm zamka ryglowego jako zamknięcie antywłamaniowe (opcja)
- Konstrukcja odporna na próby rozmyślnego uszkodzenia

- Zwieńczenie spełnia funkcję włazu kanałowego do studzienki teletechnicznej
- Składa się z ramy umieszczonej na konstrukcji nośnej studzienki i ruchomej pokrywy do wypełnienia
- Rama i pokrywa wykonane są ze stali i ocynkowane
- Odporność na zgniatanie – 125 kN



Typ zwieńczenia	Zewnętrzny wymiar ramy mm	Otwór w ramie mm	Wysokość pokrywy mm	Wysokość całkowity mm	Klasa	Waga kg	Uwagi
	A x B	a x b	h	H			
ZTP5/5W	560x560	420x420	80	85	B125/D400		
ZTP5/8W	560x800	420x660	80	85	B125/D400		
ZTP5/10W	560x1050	420x910	80	85	B125/D400		
ZTP6/10W	640x1050	500x910	80	85	B125/D400		
ZTP7/7W	700x700	560x560	80	85	B125/D400		
ZTP8/8W	800x800	660x660	80	85	B125/D400		